


RECEVEUR DE DOUCHE, RECEVEURS DE DOUCHES (QUARYL), RECEVEURS DE DOUCHE, RECEVEURS DE DOUCHE RECTANGULAIRES, RECEVEURS DE DOUCHE ENCASTRÉS À FLEUR, SOLUTIONS ACCESSIBLES, RECEVEURS DE DOUCHE ACCESSIBLES SQUARO INFINITY

INFORMATION SUR LE PRODUIT



Modèle	UDQ1190SQI2RV
Largeur	900 mm
Hauteur	40 mm
Profondeur	15 mm
Longueur	1100 mm
Poids	29 kg
Description	<p>montage en angle, à droite contre le mur</p> <p>Informations techniques:: Le receveur de douche découpé (côté non émaillé)., Débit d'écoulement : 48 l/min, La hauteur d'installation peut être réduite de 30 mm en utilisant la bonde de vidage Viega code article 634 100. Attention : cette bonde de vidage n'est pas conforme à la norme EN 274., Tous les receveurs de douche sont classés en catégorie antidérapante C (conformément à la norme DIN 51097)., Le modèle à poser peut, dans le cas d'une installation en angle, être installé à droite contre le mur, dans une niche ainsi qu'à fleur du sol., Il est possible de découper soi-même les receveurs de douche en Quarryl en respectant les instructions de montage ; n'hésitez pas à visionner le film vidéo sur notre site pro.villeroy-boch.com/squaroinfinity ou à flasher le code QR que vous trouverez sur cette page.</p> <p>Cache bonde de couleur mate assortie avec baguette chromée., Le supplément de prix relatif à la découpe est déjà compris!</p> <p>Ne fait pas partie de la livraison:: Support/pieds et bonde, Afin d'exclure tout risque de pénétration d'humidité dans la structure du sol, nous vous recommandons, lors de l'installation d'un receveur de douche découpé, de prévoir une étanchéité composite sur la structure du sol au-dessous du receveur, conformément à la réglementation de l'ETAG 022. Diamètre: 90 mm</p>
Matériel	Quaryl®

Squaro Infinity; Receveur de douche; Dimensions: 1100 x 900 x 40 mm; Quaryl®; montage en angle, à droite contre le mur; Cache bonde de couleur mate assortie avec baguette chromée., **Le supplément de prix relatif à la découpe est déjà compris!**; Ne fait pas partie de la livraison:: Support/pieds et bonde, Afin d'exclure tout risque de pénétration d'humidité dans la structure du sol, nous vous recommandons, lors de l'installation d'un receveur de douche découpé, de prévoir une étanchéité composite sur la structure du sol au-dessous du receveur, conformément à la réglementation de l'ETAG 022.; Diamètre: 90 mm; Informations techniques:: Le receveur de douche découpé (côté non émaillé)., Débit d'écoulement : 48 l/min, La hauteur d'installation peut être réduite de 30 mm en utilisant la bonde de vidage Viega code article 634 100. Attention : cette bonde de vidage n'est pas conforme à la norme EN 274., Tous les receveurs de douche sont classés en catégorie antidérapante C (conformément à la norme DIN 51097)., **Le modèle à poser peut, dans le cas d'une installation en angle, être installé à droite contre le mur, dans une niche ainsi qu'à fleur du sol. Il est possible de découper soi-même les receveurs de douche en Quaryl en respectant les instructions de montage ; n'hésitez pas à visionner le film vidéo sur notre site pro.villeroy-boch.com/squaroinfinity ou à flasher le code QR que vous trouverez sur cette page.**

COULEURS

Anthracite	UDQ1190SQI2RV-1S	4051202456627
Crème	UDQ1190SQI2RV-2S	4051202457839
Grey	UDQ1190SQI2RV-3S	4051202459048
Brown	UDQ1190SQI2RV-4S	4051202460259
Stone White	UDQ1190SQI2RV-RW	4051202851606

CROQUIS TECHNIQUES

UDQ1190SQI2RV

SQUARO INFINITY
UDQ1190SQI2R

