

RECEVEUR DE DOUCHE, RECEVEURS DE DOUCHES (QUARYL), RECEVEURS DE DOUCHE, RECEVEURS DE DOUCHE SUR MESURE, RECEVEURS DE DOUCHE ENCASTRÉS À FLEUR, SOLUTIONS ACCESSIBLES, RECEVEURS DE DOUCHE ACCESSIBLES, RECEVEURS DE DOUCHE RECTANGULAIRES SQUARO INFINITY

INFORMATION SUR LE PRODUIT

1 . POSITION



Modèle	UDQ1280SQI2MV
Largeur	800 mm
Hauteur	40 mm
Profondeur	15 mm
Longueur	1200 mm
Poids	26,8 kg
Description	<p>découpe pour encastrement à fleur Informations techniques:: Le receveur de douche découpé (côté non émaillé)., La hauteur d'installation peut être réduite de 30 mm en utilisant la bonde de vidage Viega code article 634 100. Attention : cette bonde de vidage n'est pas conforme à la norme EN 274., Tous les receveurs de douche sont classés en catégorie antidérapante C (conformément à la norme DIN 51097)., Débit d'écoulement : 48 l/min, Pour les modèles découpés, veuillez préciser les dimensions exactes en mm, voir le bon de commande page ., La partie grisée dans le croquis techniques représente la zone pouvant être découpée., Les receveurs de douche en Quaryl sont découpés uniquement en usine. Cache bonde de couleur mate assortie avec baguette chromée. Ne fait pas partie de la livraison:: Support/pieds et bonde, Afin d'exclure tout risque de pénétration d'humidité dans la structure du sol, nous vous recommandons, lors de l'installation d'un receveur de douche découpé, de prévoir une étanchéité composite sur la structure du sol au-dessous du receveur, conformément à la réglementation de l'ETAG 022. Diamètre: 90 mm</p>
Matériel	Quaryl®

Squaro Infinity; Receveur de douche; Dimensions: 1200 x 800 x 40 mm; Quaryl®; découpe pour encastrement à fleur; Cache bonde de couleur mate assortie avec baguette chromée.; Ne fait pas partie de la livraison:: Support/pieds et bonde, Afin d'exclure tout risque de pénétration d'humidité dans la structure du sol, nous vous recommandons, lors de l'installation d'un receveur de douche découpé, de prévoir une étanchéité composite sur la structure du sol au-dessous du receveur, conformément à la réglementation de l'ETAG 022.; Diamètre: 90 mm; Informations techniques:: Le receveur de douche découpé (côté non émaillé)., La hauteur d'installation peut être réduite de 30 mm en utilisant la bonde de vidage Viega code article 634 100. Attention : cette bonde de vidage n'est pas conforme à la norme EN 274., Tous les receveurs de douche sont classés en catégorie antidérapante C (conformément à la norme DIN 51097)., Débit d'écoulement : 48 l/min, **Pour les modèles découpés, veuillez préciser les dimensions exactes en mm, voir le bon de commande page ., La partie grisée dans le croquis techniques représente la zone pouvant être découpée., Les receveurs de douche en Quaryl sont découpés uniquement en usine.**

COULEURS

Anthracite	UDQ1280SQI2MV-1S	4051202456818
Crème	UDQ1280SQI2MV-2S	4051202458027
Grey	UDQ1280SQI2MV-3S	4051202459239
Brown	UDQ1280SQI2MV-4S	4051202460440
Stone White	UDQ1280SQI2MV-RW	4051202851637