

RECEVEUR DE DOUCHE, RECEVEURS DE DOUCHES (QUARYL), RECEVEURS DE DOUCHE, RECEVEURS DE DOUCHE RECTANGULAIRES, RECEVEURS DE DOUCHE ENCASTRÉS À FLEUR, SOLUTIONS ACCESSIBLES, RECEVEURS DE DOUCHE ACCESSIBLES SQUARO INFINITY

INFORMATION SUR LE PRODUIT

1 . POSITION



Modèle	UDQ1780SQI2IV
Largeur	800 mm
Hauteur	40 mm
Profondeur	15 mm
Longueur	1700 mm
Poids	37 kg
Description	<p>Installation à fleur du sol / dans une niche</p> <p>Informations techniques:: Le receveur de douche découpé (côté non émaillé)., Débit d'écoulement : 48 l/min, La hauteur d'installation peut être réduite de 30 mm en utilisant la bonde de vidage Viega code article 634 100. Attention : cette bonde de vidage n'est pas conforme à la norme EN 274., Tous les receveurs de douche sont classés en catégorie antidérapante C (conformément à la norme DIN 51097)., Le modèle à poser peut être installé dans une niche ainsi qu'à fleur du sol., Il est possible de découper soi-même les receveurs de douche en Quaryl en respectant les instructions de montage ; n'hésitez pas à visionner le film vidéo sur notre site pro.villeroy-boch.com/squaroinfinity ou à flasher le code QR que vous trouverez sur cette page.</p> <p>Cache bonde de couleur mate assortie avec baguette chromée., Le supplément de prix relatif à la découpe est déjà compris!</p> <p>Ne fait pas partie de la livraison:: Support/pieds et bonde, Afin d'exclure tout risque de pénétration d'humidité dans la structure du sol, nous vous recommandons, lors de l'installation d'un receveur de douche découpé, de prévoir une étanchéité composite sur la structure du sol au-dessous du receveur, conformément à la réglementation de l'ETAG 022. Diamètre: 90 mm</p>
Matériel	Quaryl®

Squaro Infinity; Receveur de douche; Dimensions: 1700 x 800 x 40 mm; Quaryl®; Installation à fleur du sol / dans une niche; Cache bonde de couleur mate assortie avec baguette chromée., **Le supplément de prix relatif à la découpe est déjà compris!**; Ne fait pas partie de la livraison:: Support/pieds et bonde, Afin d'exclure tout risque de pénétration d'humidité dans la structure du sol, nous vous recommandons, lors de l'installation d'un receveur de douche découpé, de prévoir une étanchéité composite sur la structure du sol au-dessous du receveur, conformément à la réglementation de l'ETAG 022.; Diamètre: 90 mm; Informations techniques:: Le receveur de douche découpé (côté non émaillé)., Débit d'écoulement : 48 l/min, La hauteur d'installation peut être réduite de 30 mm en utilisant la bonde de vidage Viega code article 634 100. Attention : cette bonde de vidage n'est pas conforme à la norme EN 274., Tous les receveurs de douche sont classés en catégorie antidérapante C (conformément à la norme DIN 51097)., **Le modèle à poser peut être installé dans une niche ainsi qu'à fleur du sol., Il est possible de découper soi-même les receveurs de douche en Quaryl en respectant les instructions de montage ; n'hésitez pas à visionner le film vidéo sur notre site pro.villeroy-boch.com/squaroinfinity ou à flasher le code QR que vous trouverez sur cette page.**

COULEURS

Anthracite	UDQ1780SQI2IV-1S	4051202456221
Crème	UDQ1780SQI2IV-2S	4051202457433
Grey	UDQ1780SQI2IV-3S	4051202458645
Brown	UDQ1780SQI2IV-4S	4051202459857
Stone White	UDQ1780SQI2IV-RW	4051202852290

UDQ1780SQI2IV
SQUARO INFINITY
UDQ1780SQI2I

Villeroy & Boch
 • This drawing is for information only.
 • Dimensions on this actual product can vary slightly from those shown on this drawing.
 • Changes without notice are reserved.
 • Product or drawing will not be accepted.

